


# **BLANK PAGE**



## Indian Standard

## SPECIFICATION FOR PLASTIC CERVICAL COLLAR

- 1. Scope Specifies requirements for plastic cervical collar.
- 2. Shape and Dimensions The shape and dimensions of the collar shall be as per the requirement. However, a typical collar is shown in Fig. 1.



All dimensions in millimetres.

FIG. 1 PLASTIC CERVICAL COLLAR

#### 3. Material

- 3.1 Plastic Collar Shall be made of high density polyethylene comforming to IS: 7328-1974 'Specification for high density polyethylene materials for moulding and extrusion'. The strip thickness shall be not less than 1.5 mm.
- 3.2 Sewing Thread Cotton sewing thread of 60s/6 (100 dtex  $\times$  6) conforming to Variety No. 31 of IS: 1720-1978 'Specification for cotton sewing threads (second revision)'.

#### 4. Requirements

- 4.1 The cervical collar shall be free from any manufacturing defects.
- 4.2 The cervical collar shall be tailored neatly. The plastic collar shall be neatly cut to the required size and arranged to form a uniform thickness throughout without any wrinkles or distortions.
- 4.3 The plastic collar shall be translucent.
- 4.4 The plastic collar shall be pedded with foam leather to ensure maximum comfort. The foam leather should be non-irritant.
- 4.5 The collar when worn shall not give any uncomfortable feeling.
- 4.6 The collar shall be provided with small holes for ventilation.
- 4.7 The length of the collar shall be adjustable to the patient's neck size by means of fastener.

Adopted 21 September 1987 @ September 1988, BIS Gr 1,

#### IS: 12304 - 1987

**4.8** The ends of the collar shall be provided with suitable fastening device like hook and loop tape fastener, and leather strap with buckle. The hook and loop tape fastener shall conform to IS: 8156-1981 'Specification for fasteners, hook and loop tape, synthetic (*first revision*)' with tape having minimum width of 2.5 cm and overlap of 2.5 cm. The buckle shall conform to IS: 4274-1981 'Specification for buckles (*first revision*)'.

### 5. Marking

- 5.1 The collar shall be marked with the manufacturer's name, initials or recognized trade-mark.
  - 5.1.1 Standard marking Details available with the Bureau of Indian Standards.
- 6. Packaging As agreed to between the purchaser and the supplier.


## EXPLANATORY NOTE

This cervical collar gives very good stabilization for whiplash injuries, arthritic necks and wryneck. It is also used for hyperextension of cervical region.

## भारतीय मानक

# ग्लास्टिक के गलपट्टे की विशिष्टि

- 1. विषय क्षेत्र --- इसमें गले के लिए प्लास्टिक के गलपट्टे की अपेक्षाएं निर्दिष्ट की गई हैं।
- 2. आकार और आयाम गलपट्टे का आकार और आयाम अपेक्षाओं के अनुरूप हो, फिर भी एक प्रारूपिक गलपट्टे को आकृति 1 में दिखाया गया है।



## 3. सामग्री

- 3.1 प्लास्टिक गलपट्टा प्लास्टिक का गलपट्टा उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन से बनाया जाए जो IS:7328-1974 'संचकन और बहिर्वेघन के लिए उच्च घनत्व पॉलीइथाइलीन सामग्री की विशिष्टि' के अनुरूप हो। पट्टे की मोटाई 1.5 मि०मी० से कम नहीं हो।
- 3.2 सिलाई का धागा सिलाई का सूती धागा 60s/6 ( 100 डे टेक्स  $\times$  6 ) का हो और 1S:1720-1978 'सिलाई के सती धागे की विशिष्ट ( दसरा पुनरीक्षण)' के अनुरूप हो।

## 4. अपेक्षाएं

- 4.1 गलपटटे में बनावट संबंधी कोई भी दोष न पाये जाएँ।
- 4.2 गलपट्टे को साफ-सुथरे ढंग से सिला जाए । प्लास्टिक के गलपट्टे को सफाई से आवश्यकतानुसार काटा जाए और इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि सब तरफ इसकी मोटाई एक जैसी रहे तथा उसमें सिलवटें व विक्वतियां न हों ।
- 4.3 प्लास्टिक का गलपट्टा पारभासी हो।
- 4.4 प्लास्टिक के गलपट्टे में फोम लैदर का पैड लगाया जाए ताकि उससे अधिक सुनिश्चित रूप से आराम मिल सके । फोम लैदर विकार-जन्य नहीं होना चाहिए ।
- 4.5 जब गलपट्टा पहना जाए तो वह पहनने वाले के लिए कष्टदायक न हो।
- 4.6 कॉलर में संवातन के लिए छोटे-छोटे छेद रखे जाएँ।

ग्रहण करने की तिथि 21 सितम्बर 1987

🕣 सितग्बर 1988, भा मा ब्यूरो

#### IS: 12304 - 1987

- 4.7 गलपट्टे की लम्बाई को रोगी के गले की साइज के अनुसार फास्टनर (बंधक) की सहायता से समायोजित किया जाए।
- 4.8 कॉलर के सिरों पर हुक और लूप फीता बंधक (फास्टनर) और बक्सुआ लगे चमड़े के पट्टे जैसी उपयुक्त बंधक युक्तियां लगी हों। हुक और लूप फीता बंधक (फास्टनर) IS: 8156-1981 'संहिलष्ट हुक और लूप फीता बंधक (पहला पुनरीक्षण)' के अनुरूप हो। इसमें 2.5 से॰मी॰ चौड़ा फीता लगा हो जिसके सिरे 2.5 से॰ मी॰ तक एक दूसरे के ऊपर चढ़े हों। बक्सुआ IS: 4274-1981 'बक्सुए की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)' के अनुरूप हो।

## 5. सूचनांकन

- 5.1 गलपट्टे पर निर्माता का नाम उसके हस्ताक्षर अथवा मान्य ट्रेडमार्क अंकित किया जाए।
- 5.1.1 प्रमाणन मुहरांकन इस संबंध में विवरण भारतीय मानक ब्यूरो से मिल सकता है।
- 6. पैंकिंग -- यह केता व पूर्तिकर्ता के बीच हुई सहमित के अनुसार हो।

# व्याख्यात्मक टिप्पणी

यह गलपट्टा गले की गंभीर, मोच वाली चोटों, सन्धिशोध एवं गले को स्थिर करने में बहुत उपयुक्त रहता है। इसका प्रयोग गले में खिचाव पदा करने के लिए भी किया जा सकता है।

## हिन्दी अंग्रेजी शब्द सूची

गलपट्टा	-	Cervical collar
बंधक		Fasteners
एक दूस <b>रे</b> के ऊप <b>र चढ़ना</b>	_	Overlap
पारभासी		Translucent
संधिशोध		<b>Ar</b> thritic